C

Stamped Spring Steel LOCKNUTS

INCH SIZES

for BOLTS and MACHINE SCREWS

REGULAR TYPE

Number of notches and shears may vary - our option.

Zinc or Cadmium plated, unless otherwise indicated.

SPAENAUR No.	Thread Size	Hex. Width
N-296	10-24	3/8"
B-1547	1/4"-20	7/16"
N-113	1/4"-28	7/16"
N-116	5/16"-18	1/2"
N-114	5/16"-24	1/2"
177-H06-1C	3/8"-16	9/16"
B-1232	3/8"-24	9/16"
N-217	7/16"-14	3/4"
B-1233	7/16"-20	5/8"
N-118	1/2"-13	3/4"
B-1234	1/2"-20	3/4"
N-115	9/16"-18	7/8"
177-H14-1X	5/8"-11	15/16"
177-H10-1T	5/8"-18	15/16"
N-120	3/4"-10	1-1/8"
177-H13-1M	3/4"-16	1-1/16"
N-215	7/8"-14	1-1/4"
Special Threads		
177-080	15/32"-32	5/8"

Contact Sales Desk For Package Quantities

WASHER TYPE

SPAENAUR No.	Thread Size	O.D.
N-174	6-32	7/16"
N-175	8-32	15/32"
B-1238	10-24	1/2"
B-1239	10-24	3/4"
177-H09-1K	10-32	1/2"
B-1241	1/4"-20	19/32"
■N-203	1/4"-20	19/32"
B-1242	1/4"-20	13/16"
■Notched Flange		

ACORN TYPE

		Hex. Width
177-H02-1X	6-32	5/16"
N-170	8-32	11/32"
B-1237	10-24	3/8"
N-171	10-32	3/8"
B-1209	1/4"-20	7/16"

Contact Sales Desk For Package Quantities

Self-Locking Counter Locknuts

Metric Sizes

DIN 7967



6 = 6 notches



1 = single notch (Not to DIN)

S = across flats or key-width

E = across corner size is obtained by multiplying across flats size or "S" by 1.15

SPAENAUR No.	NOMINAL SCREW SIZES Diameter in mm	SIZES in mm Pitch	S	H	NOTCH DESIGN	PKG QTY.
177-200	3	0.5	5.5	2.0	1	100
*177-220	6	1	10.0	3.0	6	100
177-205	7	1	11.0	3.0	6	100
177-206	8	1.25	13.0	3.5	6	100
177-H07-1N	12	1.75	19.0	4.5	6	100
177-209	14	2	22.0	5.0	6	100
◆177-421	16	2	24.0	5.0	6	100
177-211	18	2.5	27.0	5.5	6	100
177-213	22	2.5	32.0	6.0	6	100
177-214	24	3	36.0	7.0	6	50
177-215	27	3	41.0	7.0	6	50
177-216	30	3.5	46.0	8.0	6	50
177-217	36	4	55.0	9.0	6	50
177-218	42	4.5	65.0	11.0	6	25
177-219	48	5	75.0	14.0	6	25

◆ Plain Steel * Black Finish

SPRING STEEL
Zinc Chromate Plated